

FIRE EXTINGUISHER

「CO₂ガス」だから
電子機器も安心。

気体の消火薬剤で、後を汚さないクリーン消火！



① 万一の時、

使いやすくて高性能。

火災が起きた時、安全栓を
引き抜き、レバーを握るだけです。

誰でも簡単に使え、イザと
いう時素早い消火が行なえます。

② グッドマークは未使用の

セーフティマーク。

③ すぐれた電気絶縁性。

電気火災・油火災に威力
を発揮します。

握りを
ゆるめると
放射が止まる
ストップつき



◆CO₂消火器を使用する場合の
注意事項について

- ① 狭い密閉した室では使用しないこと。
- ② 風上より放射し、使用後はすみやかに換気をはかること。
- ③ 人に向けて放射しないこと。
- ④ 消火器がかなり重いので持運びには注意すること。

HC-5

HC-7

HC-10

HC-15

設置場所

- ホテル・旅館 ● 図書館・博物館・美術館
- 工場 ● 駐車場 ● オフィスビル・事務所
- 電気室 ● コンピュータ室 ● ガソリンスタンド 等

HATSUTA

**二酸化炭素
消火器**

株式会社 初田製作所

器種	HC-5	HC-7	HC-10	※HC-15
薬剤量	2.3kg	3.2kg	4.6kg	6.8kg
全備質量	約8.2kg	約10.0kg	約14.1kg	約20.3kg
全高	約660mm	約520mm	約800mm	約830mm
全幅	約185mm	約210mm	約250mm	約250mm
奥行	約145mm	約150mm	約140mm	約165mm
放射距離(+20℃)	2~4m	2~4m	3~4m	3~4m
放射時間(+20℃)	約14秒	約18秒	約23秒	約34秒
能力単位	B-1-C	B-2-C	B-3-C	B-4-C
使用温度範囲	-30~+40℃	-30~+40℃	-30~+40℃	-30~+40℃
型式番号	消第63~51号	消第63~52号	消第63~53号	消第63~54号
標準価格 (本体価格/消費税等)	¥26,250 (25,000/1,250)	¥37,800 (36,000/1,800)	¥42,000 (40,000/2,000)	¥48,300 (46,000/2,300)
※印は受注生産品	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)	(ストップ付)



ご使用上のご注意

- ご使用の際は、本体のラベル表示及び取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 点検は必ず定期的に行ってください。

LPS (損害防止システム)の

- システムプラン創りから
- 設計施工
- メンテナンスフォローまで
お手伝いいたします。

(ご用命は…)

サービスを真心でお届けします。